



Specificationer Ledvance LED  
Strålkastare Abetsbelysning Panel  
Mörk Grå 50W 4500lm 110D - 840  
Kallvit | IP20 - Symmetrisk

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer               | 243844                           |
| EAN                         | 4058075576599                    |
| Tillverkarkod               | 4058075576599                    |
| Varumärke                   | Ledvance                         |
| Tillverkarens namn          | LED WORKLIGHT PANEL 50W 840 LEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                             |
| Livslängd (h)               | 25000                            |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 50W                         |
| Ersätter (Watt)         | 50                          |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 4500lm                      |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 90               |
| Spridningsvinkel (grader) | 110              |
| Effektfaktor              | >0.90            |
| Produkttyp                | LED Strålkastare |

## Armatur info

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Montering            | Golv                    |
| Anslutning           | Jordad kontakt          |
| Optisk avskärmning   | Polykarbonat (PC)       |
| Ljusfördelning       | Symmetrisk              |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20                    |
| Slagtålighet (IK)    | IK07 - 2 Joule          |
| Omgivningstemperatur | +10 to +40              |
| Armaturens färg      | Orange                  |
| Material             | Aluminium, Polykarbonat |
| Färg på hölje        | Orange                  |
| Produktserie         | Worklight               |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 50  |
| Bredd (mm) | 201 |
| Höjd (mm)  | 141 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|